

AC - 55

Περιγραφή

Το AC-55 είναι ένα αλκαλικό προϊόν υδατικής βάσεως το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις της BOEING DODUMENT D6-17487 και των αμερικάνικων προδιαγραφών MIL-C-25769, AMS-1526C and ARP-1512A.

Χρήσεις

Το AC-55 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εξωτερικών βαμμένων ή άβαφων επιφανειών των αεροσκαφών. Απομακρύνει αποτελεσματικά όλους τους τύπους των ρύπων όπως λάδια, γράσα, σκόνες, λάσπες, αιθάλη κ.λ.π.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, πλαστικών και δεν επηρεάζει κανένα τύπο χρώματος όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής

Το AC-55 εφαρμόζεται με ψεκασμό ή βούρτσα, ως έχει ή αραιωμένο σε νερό και σε αναλογία 1 μέρος υλικού μέχρι 10 μέρη νερού.

α) Για πολύ λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο σε νερό μέχρι 1:5.

β) Για ελαφρά λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό από 1:5 έως 1:10.

Αφήνουμε το υλικό να παραμείνει 5-10 λεπτά στις προς καθαρισμό επιφάνειες. Τρίβουμε την επιφάνεια με μαλακή βούρτσα και ξεπλένουμε με νερό υπό πίεση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι επιφανειοδραστικές ενεργές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες.

Εμφάνιση : Διαυγές υγρό.

Σημείο ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται.

Διαβρωτικότητα : Δεν επηρεάζει μέταλλα, χρώματα, πλαστικά.

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συσκευασία

Το AC-55 διατίθεται σε βαρέλια των 55 γαλονιών.
