



## **CARB OVER – 154** **QPL PRODUCT**

### **Περιγραφή**

Το CARB OVER - 154 είναι ένα υγρό προϊόν δύο στιβάδων, το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις των Αμερικάνικων προδιαγραφών SAE-AMS-C-19853 TYPE I class 2 (QPL) και MIL-R-83936A.

### **Χρήσεις**

Το CARB OVER - 154 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση εξανθρακωμάτων, λαδιών, γράσων κ.λ.π. από τα εξαρτήματα κινητήρων εσωτερικής καύσεως και "jet" κινητήρων των αεροσκαφών.  
Αφαιρεί τους περισσότερους τύπους χρωμάτων και είναι ασφαλές στα αλουμίνιο, σίδηρο, μαγνήσιο κ.λ.π. Δεν προσβάλλει την ανοδείωση του αλουμινίου.

### **Τρόπος εφαρμογής**

Το CARB OVER - 154 χρησιμοποιείται εν ψυχρώ και με εμβάπτιση. Τα αντικείμενα εμβαπτίζονται στο υγρό και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να βρίσκονται πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και η δραστική. Ανάλογα του βαθμού ρύπανσης, τα αντικείμενα παραμένουν εντός του υλικού από 1-24 ώρες. Ακολουθεί τρίψιμο με βούρτσα και ξέπλυμα με νερό υπό πίεση.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Εμφάνιση : Υγρό δύο στιβάδων.  
pH (κάτω στιβάδας) : > 10.  
Διαβρωτικότητα : Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.  
Πιθανόν να επηρεάζει τα λάστιχα.

### **Γενικές πληροφορίες**

Η δεξαμενή που περιέχει το CARB OVER - 154 πρέπει να είναι από μαλακό σίδηρο ή ανοξείδωτη λαμαρίνα.  
Η επάνω στιβάδα η οποία είναι υδατικής φύσεως περιέχει αντιδιαβρωτικά μετάλλων, ειδικά πρόσθετα και καταλύτες. Εμποδίζει δε, την εξάτμιση του πτητικού διαλύτη της κάτω στιβάδας η οποία είναι η δραστική. Η απώλεια της πάνω στιβάδας αντισταθμίζεται με προσθήκη νερού.

### **Εγκρίσεις**

▪ Είναι στην λίστα των εγκεκριμένων προϊόντων του αμερικάνικου στρατού (QPL) στην προδιαγραφή SAE-AMS-C-19853 TYPE I class 2 (QPL).  
Πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής MIL-R-83936A.



**Προφυλάξεις**

Το CARB OVER - 154 περιέχει φαινόλες και χλωριομένους υδρογονάνθρακες. Αποφεύγετε την επαφή με τα χέρια, τα μάτια και την παρατεταμένη εισπνοή των ατμών του.

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, μάσκες, μπότες κ.λ.π.

**Συσκευασία**

Διατίθεται σε βαρέλια των 55 γαλονιών.

----- ... -----