

LUBRICOOL No 26

Νέας Τεχνολογίας Ημισυνθετικό Κοπτικό Υγρό Με Extreme Pressure Additives

Περιγραφή

Το LUBRICOOL No 26 είναι ένα heavy duty ημισυνθετικό υγρό κοπής μετάλλων, ευδιάλυτο στο νερό χωρίς να δημιουργεί γαλάκτωμα, με βακτηριοκτόνα πρόσθετα που εμποδίζουν το τάγγισμα του διαλύματος και αντιδιαβρωτικές ουσίες για την προστασία από την σκουριά των μηχανημάτων και αντικειμένων.

Το LUBRICOOL No 26 ανήκει στη νέα γενιά των ψυκτικών υγρών (ημισυνθετικά) δεν ταγγίζει, δεν μυρίζει και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το LUBRICOOL No 26 περιέχει extreme pressure additives και είναι ιδανικό για δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Το προϊόν είναι ημισυνθετικό και έτσι παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των γαλακτοποιούμενων κοπτικών υγρών (καλύτερη λίπανση) και των συνθετικών (καλύτερη ψύξη).

Χρήσεις

Το LUBRICOOL No 26 χρησιμοποιείται στα μηχανήματα κοπής μετάλλων (τόρνοι, ρεκτιφιέ κ.λπ.) με άριστα αποτελέσματα.

Τρόπος εφαρμογής

Το LUBRICOOL No 26 χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό και σε αναλογία από 3-10% . Για τόννευση και ρεκτιφιέ συνιστάται ένα διάλυμα 3-5% και για τρύπημα μια αναλογία 10% .

Συνιστάται η χρήση καλής ποιότητας νερού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριόντα, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν οξειδώσεις. Νερό δικτύου είναι ικανοποιητικό.

Πρέπει να ελέγχεται η περιεκτικότητα του προϊόντος στο διάλυμα με τη χρήση διαθλασίμετρου, να αναπληρώνονται οι απώλειες και να συμπληρώνεται νερό, εάν χρειάζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	: 1,02 ± 0,02
Σημείο ανάφλεξης	: Άφλεκτο
pH	: 10,5 ± 1

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων.