



PASSIVATING PASTE

Παχύρευστο υγρό για την παθητικοποίηση συγκολλήσεων σε ανοξείδωτα αντικείμενα.

Περιγραφή

Το **PASSIVATING PASTE** είναι ένα παχύρευστο υγρό προϊόν (πάστα) ειδικά παρασκευασμένο για παθητικοποίηση συγκολλήσεων σε ανοξείδωτα αντικείμενα και γενικά σε όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους ανοξείδωτων.
- Παχύρευστο: ιδανικό για κάθετες επιφάνειες.
- Πάρα πολύ αποτελεσματικό.
- Πολύ οικονομικό γιατί εφαρμόζεται μόνο στο σημείο το οποίο χρειάζεται παθητικοποίηση.

Τρόπος εφαρμογής

Το **PASSIVATING PASTE** χρησιμοποιείται με πινέλο ή με έκχυση.

Χρόνος επαφής 20-50 λεπτά ανάλογα με το πάχος της επικάλυψης και τις καιρικές συνθήκες.

Κατανάλωση: 1 κιλό ανά 2-4 m² επιφάνειας.

Ακολουθεί έκπλυση με νερό με πιεστικό μηχάνημα ή καθαρισμός με βρεγμένο σφουγγάρι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση : Παχύρευστο υγρό
pH : < 1
Επικάλυψη : 2-4 m² / KG
Χρόνος επαφής: 20-50 λεπτά

Προφυλάξεις

Το **PASSIVATING PASTE** είναι όξινο προϊόν και πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια και γυαλιά. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. (Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό M.S.D.S. του προϊόντος).

Συσκευασία

Το **PASSIVATING PASTE** προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 1, 2 και 5 κιλών.

